

Ročník 2020



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 212

Rozeslána dne 11. prosince 2020

Cena Kč 84,-

O B S A H:

516. Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

516**VYHLÁŠKA**

ze dne 4. prosince 2020

o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 48/2020 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5:

§ 1**Předmět úpravy**

(1) Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁾ a upravuje

- a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,

- b) stanovení údajů obsažených v souhrnné zprávě o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice,
- c) stanovení aditivačních přísad a jejich dávkování,
- d) způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích,
- e) stanovení obsahu zpráv a souhrnných zpráv o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot.

§ 2**Vymezení pojmů**

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- a) kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení

¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzínu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS.

Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku měřicí metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice.

Rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzínu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Směrnice Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674.

- Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku²⁾), ve znění platném ke dni 1. ledna 2020,
- b) motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49
1. bez přídavku biopaliv,
 2. s přídavkem bioethanolu a s přídavkem bioetherů obsahujících 5 nebo více atomů uhlíku v molekule, přičemž obsah ethanolu, etherů a dalších kyslíkatých látek nepřesahuje hodnoty uvedené v příslušné české technické normě,
 3. uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem dalších kyslíkatých látek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu obsahu kyslíku uvedenou v příslušné české technické normě,
- c) motorovou naftou
1. plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43,
 2. plynové oleje s přídavkem maximálně 7 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,
- d) biopalivem kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy,
- e) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů,
- f) bioplynem směs plynů vyrobená z biomasy uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, která je surovinou pro výrobu biometanu,
- g) bioethanolem ethanol obecně nebo zvláště de-
- naturovaný, vyrobený z biomasy a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 20 00,
- h) bioetherem ethyltercbutylether vyrobený z bioethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzínu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 10, nebo methyltercbutylether vyrobený z biomethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzínu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 90; podíl ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 47 procent z celkového objemu ethyltercbutyletheru a podíl methyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 36 procent z celkového objemu methyltercbutyletheru,
- i) bionaftou methylestery mastných kyselin (dále jen „FAME“) nebo jiné monoalkylestery mastných kyselin, vyrobené z rostlinného oleje, živočišného tuku nebo jiné biomasy s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 3826 00 10 a 3826 00 90,
- j) syntetickým palivem uhlovodíkové palivo používané v dopravě vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy nebo z jiných surovin pro výrobu alternativních paliv, jako je parafinická motorová nafta vyrobená syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu spalovacích vznětových motorů včetně parafinické motorové nafty vyrobené z uhlovodíků na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů nebo jiných olejů a tuků z biomasy uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43,
- k) směsným palivem motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových FAME (dále jen „směsná motorová nafta“) uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3826 00 90 nebo 2710 20 11 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů, motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových hydrogenovaných rostlinných olejů uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11 a 3826 00 90 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů, směs minimálně 70 procent objemových bioethanolu s motorovým benzi-

²⁾ Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

- nem (dále jen „ethanol E85“) určená k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 3824 99 92 nebo 2207 20 00 a bioethanol s obsahem maximálně 5 procent hmotnostních komplexních zúšlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (dále jen „ethanol E95“) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 3824 99 92 nebo 2207 20 00,
- l) motorovou naftou B10 motorová nafta s obsahem FAME více než 7 procent objemových, avšak maximálně 10 procent objemových, určená k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,
- m) motorovou naftou s vysokým obsahem FAME motorová nafta s obsahem FAME v rozmezí 14 až 20 procent objemových včetně (dále jen „B20“) nebo motorová nafta s obsahem FAME v rozmezí 24 až 30 procent objemových včetně (dále jen „B30“), určené k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11,
- n) zkapalněnými ropnými plyny (dále jen „LPG“) plyny, včetně plynů vyrobených z biomasy, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97 a 2711 19 00,
- o) stlačeným zemním plynem (dále jen „CNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
- p) zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,
- q) biometanem upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
- r) stlačeným biometanem (dále jen „bio-CNG“) stlačený upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 29 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry stlačeného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
- s) zkapalněným biometanem (dále jen „bio-LNG“) zkapalněný upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 19 00, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zkapalněného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,
- t) vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s protonvýměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,
- u) plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných strojů, zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11, 2710 19 46, 2710 20 16 a 2710 19 47 včetně plynových olejů s přídavkem FAME maximálně do 7 procent objemových.

§ 3

Složení a jakost pohonných hmot

(1) Požadované složení a jakost jsou splněny, odpovídá-li

- a) motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- b) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
- c) FAME ČSN EN 14214,
- d) směsná motorová nafta ČSN 65 6508,
- e) motorová nafta B10 ČSN EN 16734,
- f) motorová nafta s vysokým obsahem FAME ČSN EN 16709,
- g) ethanol E85 ČSN EN 15293,
- h) ethanol E95 ČSN 65 6513,
- i) LPG ČSN EN 589,
- j) CNG a bio-CNG ČSN 65 6517 a ČSN EN 16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

- k) LNG a bio-LNG ČSN EN 16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
- l) biometan ČSN 65 6514 a ČSN EN 16723-2,
- m) parafinická motorová nafta ČSN EN 15940,
- n) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 nebo vodík pro palivové články s protonvýměnnou membránou ČSN EN 17124,
- o) vodík pro přímé použití a vodík pro palivové články s protonvýměnnou membránou ČSN ISO 14687.

(2) Požadovaná jakost bioethanolu pro přidávání do motorových benzinů je splněna, odpovídá-li ČSN EN 15376.

§ 4

Způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Sledování složení a jakosti pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na výrobních, výdejních, skladovacích nebo prodejních místech a při přepravě mezi těmito místy.

(2) Odběr vzorků a posouzení výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušným českým technickým normám³⁾.

(3) Při každém odběru vzorku zaměstnanec České obchodní inspekce (dále jen „inspekce“) pověřený k plnění kontrolních úkolů (dále jen „inspektor“) sepíše potvrzení, které musí obsahovat

- a) evidenční číslo potvrzení evidovaného inspekcí,
- b) označení kontrolované osoby, a to,

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území

České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
- c) datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,
- d) označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,
- e) druh pohonné hmoty s určením podle příslušných českých technických norem⁴⁾,
- f) číslo pečeti, označení vzorku a jeho množství a celkové množství vzorkované pohonné hmoty,
- g) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo služebního průkazu a podpis inspektora a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná odborně způsobilá osoba, i její jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis,
- h) jména, příjmení a podpisy ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku.

(4) Potvrzení se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou nebo povinnou osobou, přizvanou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení potvrzení si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení potvrzení obdrží kontrolovaná osoba.

(5) Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7) Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich vyhodnocení jsou prováděny

³⁾ ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN 65 6501, ČSN EN 14274, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.

⁴⁾ Například ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14214, ČSN 65 6508, ČSN EN 589, ČSN 65 6517.

akreditovanou osobou⁵). Vyhodnocení analýz může být na žádost inspekce doplněno akreditovanou osobou o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých ukazatelů jakosti odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na životní prostředí.

§ 5

Ukazatele jakosti pohonných hmot

Při sledování složení a jakosti pohonných hmot se sledují:

- a) u motorového benzínu ukazatele uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- b) u motorové nafty ukazatele uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
- c) u CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG ukazatele uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
- d) u ostatních pohonných hmot ukazatele uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

- a) údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:
 1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
- b) jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,
- c) údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce,
- d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.

§ 7

Aditivační přísady a jejich dávkování

(1) Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití olovnatého motorového benzínu se používá aditivum, jehož základem je draselná sůl, zejména draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzínu byla v rozmezí 5 mg až 10 mg draslíku.

(2) K zabezpečení stability jakosti motorové nafty s přídavkem biopaliva pro pohon vznětových motorů lze použít pouze takové methylestery mastných kyselin, do nichž byla předem přidána aditiva, zajišťující jejich oxidační stabilitu.

§ 8

Způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích

Údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích v předchozím kalendářním roce předává provozovatel dobíjecí stanice prostřednictvím formuláře, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9

Zprávy a souhrnné zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Obsah zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalen-

⁵) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

dávní měsíc, kterou vypracovává inspekce, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Souhrnná zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok, kterou vypracovává inspekce, obsahuje podklady uvedené v přílohách č. 9 až 15 k této vyhlášce. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzín je specifikace určena oktánovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, FAME, směsnou motorovou naftu, motorovou naftu s vysokým obsahem FAME, parafinickou motorovou naftu, LPG, CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry.

§ 10

Doložka vzájemného uznávání

Pokud tato vyhláška stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropské unie, neuplatní se tyto požadavky na pohonné hmoty, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku anebo byly vyrobeny v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že je zaručena míra ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tato vyhláška.

§ 11

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).
2. Vyhláška č. 278/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).
3. Vyhláška č. 153/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

§ 13

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. n), které nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2021.

(2) Ustanovení § 3 odst. 1 písm. o) pozbývá platnosti dnem 12. listopadu 2021.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

**UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU¹⁾ - ENVIRONMENTÁLNÍ
SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ
ZÁŽEHOVÝMI MOTORY**

Ukazatel jakosti ²⁾	Jednotka	Mezní hodnoty ³⁾	
		Minimum	Maximum
1. Oktanové číslo výzkumnou metodou	-	95 ⁴⁾	-
2. Oktanové číslo motorovou metodou	-	85	-
3. Hustota při 15 °C	kg/m ³	720,0	775,0
4. Tlak par, metoda DVPE ⁵⁾ - letní období ⁶⁾	kPa	-	60,0
5. Průběh destilace:			
5.1 odpařené množství při 100 °C	% (V/V)	46,0	-
5.2 odpařené množství při 150 °C	% (V/V)	75,0	-
5.3 konec destilace/teplota konce destilace	°C	-	210
6. Složení uhlovodíků:			
6.1. olefiny	% (V/V)	-	18,0
6.2. aromatické uhlovodíky	% (V/V)	-	35,0
6.3. benzen	% (V/V)	-	1,0
7. Obsah kyslíku	% (m/m)	-	3,7 ⁷⁾
8. Obsah kyslíkatých látek:			
8.1. methanol	% (V/V)	-	3,0
8.2. ethanol (mohou být potřebné stabilizátory)	% (V/V)	-	10,0 ⁷⁾
8.3. isopropanol	% (V/V)	-	12,0
8.4. terbutanol	% (V/V)	-	15,0
8.5. isobutanol	% (V/V)	-	15,0
8.6. ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule	% (V/V)	-	22,0
8.7. jiné kyslíkaté látky ⁸⁾	% (V/V)	-	15,0
9. Obsah síry	mg/kg	-	10,0
10. Obsah olova	mg/l	-	5,0
11. Obsah manganu	mg/l	-	2,0
12. Oxidační stabilita	min	360	-

Vysvětlivky:

¹⁾ U motorového benzínu je doporučena doba použitelnosti tři měsíce od data jeho prodeje.

²⁾ Metody zkoušení musí být metody uvedené v ČSN EN 228. Mohou se převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

³⁾ Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty“. Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2, byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.

⁴⁾ Bezolovnatý benzin Normal je uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 81 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 91 stanoveným výzkumnou metodou.

Bezolovnatý benzin 98 je uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 88 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 98 stanoveným výzkumnou metodou.

⁵⁾ DVPE se rozumí ekvivalent suchého tlaku par (Dry Vapour Pressure Equivalent). Hodnota této veličiny může být ovlivněna směšovacím efektem uvedeným v ČSN EN 228, avšak výsledná hodnota nesmí přesáhnout maximální hodnotu tlaku par pro stanovené období.

⁶⁾ Letní období začíná 22. dubna a končí 30. září, zimní období začíná 16. listopadu a končí 21. března. Období od 22. března do 21. dubna a období od 1. října do 15. listopadu jsou přechodná období. Podrobnosti postupu obměny motorových benzinů na čerpacích stanicích v období od 22. dubna do 21. května stanovuje ČSN EN 228.

⁷⁾ Bezolovnatý benzin s obsahem ethanolu maximálně do 5 procent objemových je uváděn na trh s maximálním obsahem kyslíku do 2,7 procent hmotnostních.

⁸⁾ Jinými kyslíkatými látkami se rozumí jiné monoalkoholy a ethery s koncem destilace ne vyšším, než je stanoveno v ČSN EN 228.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

**UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY^{1),2)} - ENVIRONMENTÁLNÍ
SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ
VZNĚTOVÝMI MOTORY**

Ukazatel jakosti ³⁾	Jednotka	Mezní hodnoty ⁴⁾	
		Minimum	Maximum
1. Cetanové číslo ⁵⁾	-	51,0	-
2. Cetanový index	-	46,0	-
3. Hustota při 15 °C	kg/m ³	-	845,0
4. Průběh destilace:			
4.1. odpařené množství při 250 °C	% (V/V)	-	65,0
4.2. odpařené množství při 350 °C	% (V/V)	85,0	-
4.3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C	-	360,0
5. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků	% (m/m)	-	8,0
6. Obsah FAME	% (V/V)	-	7,0 ⁶⁾
7. Obsah síry	mg/kg	-	10,0
8. Obsah vody	% (m/m)	-	0,020
9. Filtrovatelnost –			
zimní období,	°C	-	-20
přechodná období ⁷⁾	°C	-	-10
10. Bod vzplanutí	°C	nad 55	-
11. Oxidační stabilita	g/m ³	-	25,0
12. Obsah manganu	mg/l	-	2,0

Vysvětlivky:

¹⁾ U motorové nafty je doporučená doba použitelnosti tři měsíce od data jejího prodeje.

²⁾ Pro pohon diesellových agregátů, jako jsou zejména záložní zdroje nemocnic, záchranných a hasičských sborů, se doporučuje použití pouze fosilní motorové nafty (motorové nafty bez přídavku biopaliva), nejlépe arktické motorové nafty.

³⁾ Metody zkoušení musí být metody uvedené v ČSN EN 590. Mohou se převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

⁴⁾ Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty“. Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2, byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsanych v ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.

⁵⁾ U motorové nafty pro arktické klima na trhu musí cetanové číslo odpovídat ČSN EN 590. V členských státech s drsnými zimními podmínkami může být maximální bod destilace 65 procent objemových při 250 °C u motorové nafty a plynových olejů nahrazen maximálním bodem destilace 10 procent objemových při 180 °C.

⁶⁾ Do motorové nafty s obsahem biopaliv v rozmezí od 5 do 7 procent objemových je vhodné k zajištění její stability přidávat příslušné přísady.

⁷⁾ Letní období začíná 15. dubna a končí 30. září, zimní období začíná 16. listopadu a končí 28. (29.) února. Období od 1. března do 14. dubna a období od 1. října do 15. listopadu jsou přechodná období. Podrobnosti postupu obměny motorových naft na čerpacích stanicích v obdobích od 1. října do 15. října a od 16. listopadu do 30. listopadu stanovuje ČSN EN 590.

UKAZATELE JAKOSTI CNG, BIO-CNG, LNG A BIO-LNG

Ukazatel jakosti	Jednotka	Mezní hodnoty	
		Minimum	Maximum
Obsah methanu	% (<i>n/n</i>)	85,0	-
Obsah síry před odorizací	mg/m ³		10,0 ¹⁾
Obsah vody	mg/kg		20,0
Wobbeho číslo ²⁾	kWh/m ³	12,7	15,2
Relativní hustota		0,56	0,70

Vysvětlivky:

¹⁾ Celkový obsah síry po odorizaci může být maximálně 15 mg/m³. Při nárazové odorizaci CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG je doporučováno neprovádět odběr kontrolního vzorku plynu z důvodu možného krátkodobého účelového navýšení obsahu síry nad stanovenou maximální hodnotu.

²⁾ Objem plynného paliva se vyjadřuje za standardních referenčních podmínek - tlaku 101,325 kPa, teplotě 288,15 K, a jedná se o reálný suchý plyn.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

**MINIMÁLNÍ POČET ODEBRANÝCH VZORKŮ POHONNÝCH HMOT ZA ROK
PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI**

	Motorové benziny	Motorová nafta	FAME, směsná motorová nafta, motorová nafta B10, motorová nafta s vysokým obsahem FAME a parafinická motorová nafta	LPG	CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG	Ethanol E85
Počet odběrů v období od 1. 5. do 31. 10.	500	600	50	150	20	5
Počet odběrů v období od 1. 11. do 30.4.	500	600	50	150	20	5

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

UKAZATELE JAKOSTI OSTATNÍCH POHONNÝCH HMOT

Pohonná hmota	Sledované ukazatele
Ethanol E85	<ol style="list-style-type: none"> 1. vzhled, 2. tlak par stanovený metodou DVPE, 3. obsah ethanolu, 4. obsah methanolu, 5. obsah vyšších alkoholů, 6. obsah vody, 7. obsah síry, 8. obsah anorganických chloridů, 9. kyselost, 10. oxidační stabilita, 11. hustota při 15 °C, 12. elektrická vodivost
Ethanol E95	<ol style="list-style-type: none"> 1. vzhled, 2. obsah ethanolu a vyšších alifatických alkoholů, 3. obsah methanolu, 4. kyselost, 5. obsah vody, 6. obsah síry
FAME	<ol style="list-style-type: none"> 1. obsah FAME, 2. hustota při 15 °C, 3. cetanové číslo – každý pátý odebraný vzorek, 4. filtrovatelnost – pouze od 1. října do 14. dubna, 5. číslo kyselosti, 6. korozivní působení na měď, 7. obsah síry, 8. obsah vody, 9. obsah sulfátového popela, 10. obsah volného a vázaného glycerolu, 11. obsah alkalických kovů (sodík a draslík), 12. bod vzplanutí, 13. oxidační stabilita
Směsná motorová nafta	<ol style="list-style-type: none"> 1. cetanové číslo, 2. cetanový index, 3. hustota při 15 °C, 4. průběh destilace <ol style="list-style-type: none"> 4.1 odpařené množství při 250 °C, 4.2 odpařené množství při 350 °C, 4.3 teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V), 5. obsah vody, 6. obsah FAME, 7. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 8. bod vzplanutí, 9. oxidační stabilita, 10. obsah síry

Motorová nafta B10	<ol style="list-style-type: none"> 1. cetanové číslo, 2. cetanový index 3. hustota při 15 °C, 4. průběh destilace <ol style="list-style-type: none"> 4.1 odpařené množství při 250 °C, 4.2 odpařené množství při 350 °C, 4.3 teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V), 5. obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, 6. obsah síry, 7. obsah vody, 8. obsah FAME, 9. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 10. bod vzplanutí, 11. oxidační stabilita, 12. obsah manganu
Motorová nafta s vysokým obsahem FAME	<ol style="list-style-type: none"> 1. cetanové číslo, 2. hustota při 15 °C, 3. průběh destilace <ol style="list-style-type: none"> 3.1 odpařené množství při 250 °C, 3.2 odpařené množství při 350 °C, 3.3 teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V), 4. obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, 5. obsah síry, 6. obsah vody, 7. obsah FAME, 8. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 9. bod vzplanutí, 10. oxidační stabilita, 11. obsah manganu
Parafinická motorová nafta	<ol style="list-style-type: none"> 1. cetanové číslo, 2. hustota při 15 °C, 3. průběh destilace <ol style="list-style-type: none"> 3.1 odpařené množství při 250 °C, 3.2 odpařené množství při 350 °C, 3.3 teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V) 4. obsah aromatických uhlovodíků, 5. obsah síry, 6. obsah vody, 7. obsah FAME, 8. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 9. bod vzplanutí, 10. oxidační stabilita, 11. obsah manganu
LPG	<ol style="list-style-type: none"> 1. oktanové číslo motorovou metodou – výpočet ze složení stanoveného chromatografickým rozbořem, 2. obsah síry, 3. obsah dienů, 4. korozivní působení na měď, 5. sirovodík, 6. zbytek po odpaření stanovený vysokoteplotní gravimetrickou metodou podle ČSN EN 15471, 7. obsah propanu

Biometan	<ol style="list-style-type: none">1. obsah oxidu uhličitého,2. obsah dusíku,3. obsah kyslíku,4. obsah síry,5. obsah vody,6. Wobbeho číslo,7. relativní hustota,8. obsah dusíkatých nečistot
Vodík	<ol style="list-style-type: none">1. obsah vody,2. obsah uhlovodíků,3. obsah kyslíku,4. obsah síry,5. obsah formaldehydu,6. obsah kyseliny mravenčí,7. obsah amoniaku,8. maximální velikost pevných částic,9. maximální koncentrace pevných částic

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ POHONNÝCH HMOT PRODANÝCH NA JEDNOTLIVÝCH ČERPACÍCH STANICÍCH

	Motorový benzin OČVM ¹⁾ 91	Motorový benzin OČVM ¹⁾ 95	Motorový benzin OČVM ¹⁾ 98	Motorová nafta
	(tis. litrů)	(tis. litrů)	(tis. litrů)	(tis. litrů)
bez přídavku biopaliv				
s přídavkem biopaliv				

Vysvětlivka:

¹⁾OČVM se rozumí oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou .

	(tis. litrů)
Směsná motorová nafta	
FAME	
LPG	
CNG	
LNG	
Vodík	
Ethanol E85	
Jiná motorová paliva	

Čerpací stanice (ČS)

Evidenční kód ČS:

Adresa ČS:

Ulice

PSČ, obec

Kraj

Zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84)

.....

Provozovatel ČS (fyzická osoba - FO/právnícká osoba – PO):

Identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno (IČ)

Jméno, popřípadě jména, příjmení (FO)/název nebo obchodní firma (PO)

.....

Adresa trvalého pobytu (FO)/adresa místa pobytu na území České republiky (zahraniční FO)/adresa sídla (PO)

Ulice

PSC, obec

Adresa sídla organizační složky na území České republiky, pokud ji osoba zřizuje (zahraniční FO/zahraniční PO)

Ulice

PSC, obec

Hlášení sestavil

Jméno, popřípadě jména, příjmení

Kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Datum

FORMULÁŘ O MNOŽSTVÍ ELEKTRINY SPOTŘEBOVANÉ PRO DOBÍJENÍ VOZIDEL V DOBÍJECÍCH STANICÍCH

Dobíjecí stanice (DS)

Evidenční kód DS:

Adresa DS:

Ulice

PSČ, obec

Kraj

Zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84)
.....

Množství elektřiny (v kWh) spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecí stanici
v předchozím kalendářním roce

Provozovatel DS (fyzická osoba - FO/právnícká osoba – PO):

Identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno (IČ)

.....

Jméno, popřípadě jména, příjmení (FO)/název nebo obchodní firma (PO)

.....

Adresa trvalého pobytu (FO)/adresa místa pobytu na území České republiky (zahraniční
FO)/adresa sídla (PO)

Ulice

PSČ, obec

Adresa sídla organizační složky na území České republiky, pokud ji osoba zřizuje (zahraniční
FO/zahraniční PO)

Ulice

PSČ, obec

Hlášení sestavil

Jméno, popřípadě jména, příjmení

Kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Datum

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI POHONNÝCH HMOT

Kontrolované období (měsíc, rok)

Pohonná hmota:

Příslušná česká technická norma,

které musí odpovídat jakost sledované pohonné hmoty:

Počet odebraných vzorků:

z toho vyhovělo:(počet), (%)

nevyhovělo:(počet), (%)

Zjištěné nevyhovující ukazatele jakosti:

Metoda zkoušení:

Ukazatel jakosti:

Počet vzorků: = %

Ukazatel jakosti:

Počet vzorků: = %

Ukazatel jakosti:

Počet vzorků: = %

Komentář:

Datum:

Razítko kontrolního orgánu
a podpis odpovědného zaměstnance

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDČÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Motorový benzin

Specifikace	Oktanové číslo výzkumnou metodou:								
Letní období/zimní období/rok ¹⁾									
Ukazatel jakosti	Jednotka	Mini mum	Maxi mum	Počet vzorků mimo 95% toleranci ukazatele	Prů měrná hod nota	Me dián	Směro datná odchylka	25% percentil	75% percentil
Oktanové číslo výzkumnou metodou	-								
Oktanové číslo motorovou metodou	-								
Hustota při 15°C	kg/m ³								
Tlak par DVPE Letní období	kPa								
Průběh destilace: 1. při 100 °C 2. při 150 °C 3. teplota konce destilace	% (V/V) % (V/V) °C								
Složení uhlovodíků: 1. olefiny 2. aromatické uhlovodíky 3. benzen	% (V/V) % (V/V) % (V/V)								
Obsah kyslíku	% (m/m)								
Obsah kyslíkatých látek: 1. methanol 2. ethanol 3. isopropanol 4. tercbutanol 5. isobutanol 6. étery 7. jiné kyslíkaté látky	% (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V)								
Obsah síry	mg/kg								
Obsah olova	g/l								
Obsah manganu	mg/l								
Oxidační stabilita	min								

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem
Leden		Duben		Červenec	Říjen
Únor		Květen		Srpen	Listopad
Březen		Červen		Září	Prosinec

Motorový benzin - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

Letní období/zimní období/rok ¹⁾					
Ukazatel jakosti	Jednotka	Použitá metoda	Počet nevyhovujících vzorků	Rozmezí naměřených hodnot	Komentář/ vysvětlivky
Oktanové číslo výzkumnou metodou	-				
Oktanové číslo motorovou metodou	-				
Hustota při 15°C	kg/m ³				
Tlak par DVPE Letní období	kPa				
Průběh destilace: 1. při 100 °C 2. při 150 °C 3. teplota konce destilace	% (V/V) % (V/V) °C				
Složení uhlovodíků: 1. olefiny 2. aromatické uhlovodíky 3. benzen	% (V/V) % (V/V) % (V/V)				
Obsah kyslíku	% (m/m)				
Obsah kyslíkatých látek: 1. methanol 2. ethanol 3. isopropanol 4. tercbutanol 5. isobutanol 6. étery 7. jiné kyslíkaté látky	% (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V)				
Obsah síry	mg/kg				
Obsah olova	g/l				
Obsah manganu	mg/l				
Oxidační stabilita	min				

Vysvětlivka:

¹⁾ Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrmně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období.)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

Motorová nafta

Ukazatel jakosti	Jednotka	Letní období/zimní období/rok ¹⁾							
		Minimum	Maximum	Počet vzorků mimo 95% toleranci ukazatele	Průměrná hodnota	Medián	Směrodatná odchylka	25% percentil	75% percentil
Cetanové číslo									
Cetanový index									
Bod vzplanutí	°C								
Hustota při 15°C	kg/m ³								
Průběh destilace: 1. při 250°C 2. při 350°C 3. teplota 95% předestilovaného objemu	% (V/V) % (V/V) °C								
Polycyklické aromatické uhlovodíky	% (m/m)								
Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)	% (V/V)								
CFPP teplota filtrovatelnosti	°C								
Obsah síry	mg/kg								
Obsah manganu	mg/l								
Obsah vody	% (m/m)								
Oxidační stabilita	g/m ³								

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem
Leden		Duben		Červenec	Říjen
Únor		Květen		Srpen	Listopad
Březen		Červen		Září	Prosinec

Motorová nafta - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

Letní období/zimní období/rok ¹⁾					
Ukazatel jakosti	Jednotka	Použitá metoda	Počet nevyhovujících vzorků	Rozmezí naměřených hodnot	Komentář/ vysvětlivky
Cetanové číslo					
Cetanový index					
Bod vzplanutí	°C				
Hustota při 15°C	kg/m ³				
Průběh destilace: 1. při 250 °C 2. při 350 °C 3. teplota 95 % předestilovaného objemu	% (V/V) % (V/V) °C				
Polycyklické aromatické uhlovodíky	% (m/m)				
Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)	% (V/V)				
CFPP teplota filtrovatelnosti	°C				
Obsah síry	mg/kg				
Obsah manganu	mg/l				
Obsah vody	% (m/m)				
Oxidační stabilita	g/m ³				

Vysvětlivka:

¹⁾ Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrnně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU¹⁾ O VÝSLEDČÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI FAME²⁾

Specifikace	Max. obsah síry 10 mg/kg
-------------	--------------------------

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Obsah esterů	% (m/m)					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Bod vzplanutí	°C					
Číslo kyselosti	mg KOH/g					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	mg/kg					
Oxidační stabilita, 110 °C	h					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen
Únor		Květen		Srpen		Listopad
Březen		Červen		Září		Prosinec

Vysvětlivky:

¹⁾ Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

²⁾ U FAME je doporučená doba použitelnosti jeden měsíc od data jejího prodeje.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

**PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU¹⁾ O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ
SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY²⁾,
MOTOROVÉ NAFTY S VYSOKÝM OBSAHEM FAME (B20 a B30)
A PARAFINICKÉ MOTOROVÉ NAFTY**

Tabulka 1: Výsledky sledování složení a jakosti směsné motorové nafty

Specifikace	Max. obsah síry 10 mg/kg
-------------	--------------------------

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	mg/kg					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	g/m ³					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku						Celkem
Leden		Duben		Červenec		Říjen
Únor		Květen		Srpen		Listopad
Březen		Červen		Září		Prosinec

Tabulka 2: Výsledky sledování složení a jakosti motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B20 a B30)³⁾

Specifikace		Max. obsah síry 10 mg/kg				
Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	% (m/m)					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	h					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem
Leden		Duben		Červenec	Říjen
Únor		Květen		Srpen	Listopad
Březen		Červen		Září	Prosinec

Tabulka 3: Výsledky sledování složení a jakosti parafinické motorové nafty

Specifikace		Max. obsah síry 10 mg/kg				
Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	% (m/m)					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	g/m ³					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem
Leden		Duben		Červenec	Říjen
Únor		Květen		Srpen	Listopad
Březen		Červen		Září	Prosinec

Tabulka 4: Výsledky sledování složení a jakosti motorové nafty B10

Specifikace	Max. obsah síry 10 mg/kg
-------------	--------------------------

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Cetanový index	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	mg/kg					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	g/m ³					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ...					Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen
Únor		Květen		Srpen		Listopad
Březen		Červen		Září		Prosinec

Vysvětlivky:

¹⁾ Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

²⁾ U směsné motorové nafty je doporučená doba použitelnosti dva měsíce od data jejího prodeje.

³⁾ Tabulky se vyplňují pro motorovou naftu B20 a B30 zvlášť.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU¹⁾ O VÝSLEDČÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI LPG

Specifikace	Max. obsah síry 50 mg/kg
-------------	--------------------------

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Oktanové číslo motorovou metodou	-					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah dienu	% (V/V)					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem	
Leden		Duben		Červenec	Říjen	
Únor		Květen		Srpen	Listopad	
Březen		Červen		Září	Prosinec	

Vysvětlivka:

¹⁾ Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU¹⁾ O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI CNG, BIO-CNG, LNG A BIO-LNG

Specifikace	Max. obsah síry před odorizací 10 mg/m ³
-------------	---

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Wobbeho číslo	kWh/m ³					
Obsah methanu	% (n/n)					
Celkový obsah síry ²⁾	mg/m ³					
Obsah vody	mg/kg					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ...					Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen
Únor		Květen		Srpen		Listopad
Březen		Červen		Září		Prosinec

Vysvětlivky:

¹⁾ Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

²⁾ Celkový obsah síry po odorizaci může být maximálně 15 mg/m³. Při nárazové odorizaci CNG, bio-CNG, LNG a bio-LNG je doporučováno neprovádět odběr kontrolního vzorku plynu z důvodu možného krátkodobého účelového navýšení obsahu síry nad stanovenou maximální hodnotu.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 516/2020 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU¹⁾ O VÝSLEDKÁCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI ETHANOLU E85

Specifikace	Oktanové číslo výzkumnou metodou: Max. obsah síry 10 mg/kg
-------------	---

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Tlak par, metoda DVPE - letní období	kPa					
Obsah kyslíkatých látek:						
1. ethanol	% (V/V)					
2. methanol	% (V/V)					
3. vyšší alkoholy (C ₃ až C ₈)	% (V/V)					
Obsah vody						
Obsah síry	mg/kg					
Vzhled	-					
pHe	-					
Oxidační stabilita	min.					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen
Únor		Květen		Srpen		Listopad
Březen		Červen		Září		Prosinec

Vysvětlivka:

¹⁾ Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.



8591449212014
ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,- Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Pardubice:** ABONO s. r. o., Sportovců 1121; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řípská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; **Praha 10:** MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Ústí nad Labem:** KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 516 205 175. **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.